

Esimerkkejä mitoista ja laaduista

Tehdasvalmisteinen naulalevyristikko

Lisäkoolaus

45 x 45 mm.

Sisäverhouspaneeli

Muotoonhöylätty sahatavara 18 x 95-145, laatu EM, 2V, 20, TO (mänty) tai 2V, 20 (kuusi). Naulataan yhdellä uppokantanaulalla tai kampa- tai kierrenauloilla.

Välipohjapalkki

48 x 220 mm. Vinonaulataan yläsidepuuhun. Tarvittaessa liitoksia lujitetaan metallisten palkkikenkien avulla. Kiinnikkeiden valinnassa noudatetaan rakennesuunnittelijan ohjeita.

Yläsidepuut (2 kpl.)

48 x 147 mm. Katso kohta ulkoseinän runkotolpat.

Lattialaudat

Lattialauta 28-32 x 58-70, laatu 20, TO (mänty) tai 20, 2V (kuusi). Peittävä leveys 50-62 mm. Naulataan uppokantaisella kierrenaulalla tai ruuvataan.

Ulkoseinän runkotolpat

Mitallistettu T18 rakennesahatavara 48 x 147 mm. Seinärungot kootaan vaakatasossa työalustan päällä. Rungon osat kiinnitetään rakennesuunnitelman mukaisesti. Seinärunko nostetaan kokonaisena pystyyn ja kiinnitetään alustaan ja viereisiin seinärunkoihin.

Alasidepuu

48 x 147 mm. Katso kohta ulkoseinän runkotolpat.

Kehäpalkki

48 x 220 mm.

Aluslattialevy

Vaneri 18 mm. Kiinnitetään liimaamalla ja naulamalla tai ruuvaamalla alapohjapalkkeihin

Tuulensuojalevy

25 mm.

Alapohjapalkit

Höylätty rakennesahatavara 48 x 220 mm. Kiinnitetään rakennesuunnitelman mukaan.

Täytepohjan kannatuslauta

25 x 100 mm.

Aluskatevaneri

15 mm. Aluskatevaneri naulataan naulalevyristikkoon.

Korokerimat

Sahatavara 19-50 mm. Kuumasinkityt lankanaulat.

Ruoderimat

Sahatavara 50 x 50. Naulataan kuumasinkityllä lankanaulalla jokaisesta risteyskohdasta.

Tuulensuojalevy

Säänkestävä huokoinen kuitulevy 25 mm. Kiinnitetään levynvalmistajan ja rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.

Pergolan palkit

Painekyllästetty AB-luokan höylätty rakennesahatavara 45 x 145.

Tolppa

Painekyllästetty A-luokan sahatavara 48-50 x 97-150. Kiinnitetään valettuun teräksiseen pilariin rakennesuunnitelman mukaan.

Terassilaudat

Painekyllästetty AB-luokan höylätavara 21 x 95 k 400 mm tai 28 x 95 k 600 mm, laatu 20. Haponkestävät kampanaulat.

Ulkoverhous

Hienosahattu lauta UTK 28 x 125-175. Naulataan kuumasinkityillä lankanauiloilla tai kuumasinkityillä kierrenauiloilla.

Tuulensuojalevy

25 mm.

Rakennuslevyt

Vanerit, lastulevyt ja puukuitulevyt naulataan kierrekampanauiloilla.

Väliseinän runkotolppa

48 x 47 mm. Katso kohta ulkoseinän runkotolppa.

